


## Z600 – Stegställning med inställningsbar höjd

Det prisvärda alternativet när du har uppgifter med arbetshöjder på upp till cirka 5,30 m och söker en säker, flexibelt monterad och lätthanterad stegenhet.

- Inskjutningsbara stabilisatorer, levereras med (se bild nedan) och utan (se bild ovan) höjdställning.
- Monteras och färdigställs på några minuter utan verktyg.
- Plattformhöjden går att ställa in från stegpinne till stegpinne. Variera höjden snabbt och enkelt med ett enkelt handgrepp.
- Rymlig plattform med instegslucka av halksäker durkplåt i lättmetall. Hög stabilitet under arbetet.
- Plattformmått efter typ cirka 2,00 m × 0,50 m resp. 2,50 m × 0,60 m.
- Överensstämmer med DIN 4422 – HD 1004, märkblad BGR 172 och BGR 173.
- Totalbelastning maximalt 200 kg.
- Enkel förflyttning:  
4 länkhjul med Ø 125 mm och låsningsbromsar.
- Vid utförande med spindel (se bild nedan) millimeter-exakt nivåutjämning. När spindlarna är utdragna ökas höjdmåttet till högst 150 mm.



Arbetshöjd, maximalt	cirka m	3,90		5,60	
Plattformens inställningsområde	m	0,52 – 1,92		1,87 – 3,55	
Höjd totalt för ihopfälld ställning	m	2,06		2,94	
Höjd totalt för uppfälld ställning	m	3,18		4,62	
Plattformmått	m	2,00 × 0,50		2,50 × 0,60	
Stabilisatorutförande		inskjutningsbar	med spindel	inskjutningsbar	med spindel
Vikt	kg	71,8	77,4	111,7	117,3
Beställningsnr		53 790	53 791	53 792	53 793
Pris					