



Konsolställning – konstruktionsfördelar

- TÜV-kontrollerad och godkänd ställning med exakta anvisningar för montering, användning och ballastering.
- Montering av utökning är möjlig i alla riktningar, på alla höjder och i alla kombinationer.
- Säkert fäste på ställningen med hjälp av stadig och slitstark ställningskoppling med bred stödyta.
- Leverans i kompletta byggsatser (för plattformslängder: 1,80 m, 2,50 m och 3,00 m) för montering på standardställningar av typ TAWI Z600.
- Användbar för rullställningar med ställningsbredd 0,75 m och 1,35 m.
- Stor andel standarddelar i byggsatserna.
- Exakt anpassning till aktuell arbetsituation med hjälp av flexibla utformningsmöjligheter.
- Enkel hantering med hjälp av problemfri efterhandsmontering för standardställningar.
- Arbetsytan kan utökas upp till tre gånger.
- Extra ledigt utrymme under arbetsytan.
- **Observera:** Används konsoler ändras ställningsgruppen från ställningsgrupp 3 till grupp 2 (150 kg/m²). Tänk på att det krävs stöttor som tillägg (ingår i byggsatsen). En monterings- och bruksanvisning med ballasteringstabell för montering av ställningsutökningen ingår i varje byggsats.

- Enligt föreskrifterna för ballastering begränsas ställningens plattformshöjd.
 - 0,75 m ställningsbredd: inomhus 6,60 m utomhus 6,60 m
 - 1,35 m ställningsbredd: inomhus 6,60 m utomhus 4,60 m



Z600 – Användningsområden för konsolställningen

- Arbetsytan blir dubbelt eller tre gånger så stor.
- Arbeta vid hinder som begränsar platsen under plattformen.
- Arbeta vid större takytor utan förflyttning av ställningen.
- Bygga upp fler arbetsstationer vid en ställning.

Plattformens längd	m		1,80	2,50	3,00
Sats, Beställningsnr			51 990	51 991	51 992
Totalt pris					
Innehåll	Beställn.nr	Antal			
Skyddsräcke kortsida 1,00 m, 0,75 m bred	42 906	2	2	2	
Horisontellt stag 2,50 m	42 907	–	2	–	
Diagonal stötta 2,45 m	42 908	–	2	–	
Sparklist kortsida för 0,75 m	42 913	2	2	2	
Sparklist långsida 2,50 m	42 914	–	1	–	
Plattform 2,50 m	42 930	–	1	–	
Plattform 1,80 m	42 932	1	–	–	
Plattform 3,00 m	42 934	–	–	1	
Horisontellt stag 1,80 m	42 935	2	–	–	
Horisontellt stag 3,00 m	42 936	–	–	2	
Diagonal stötta 1,80 m	42 937	2	–	–	
Diagonal stötta 3,00 m	42 938	–	–	2	
Sparklist långsida 1,80 m	42 943	1	–	–	
Sparklist långsida 3,00 m	42 944	–	–	1	
Ställningskonsol	42 962	2	2	2	
lläggsplattform 1,80 m	42 963	1	–	–	
lläggsplattform 2,50 m	42 964	–	1	–	
lläggsplattform 3,00 m	42 965	–	–	1	
Skarv till sparklist	42 966	2	2	2	



→ Exempel på uppgifter:

